

Zamawiający: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BUKOWCU

Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Bukowiec.

Międzyrzecz, 31 lipca 2020 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Bukowiec”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ.

1. Czy zamawiający dopuszcza wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu, które zachowują swoje właściwości pracy przy temperaturze zgodną z normą PN-EN 1846-2 ?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 1.25.
2. Czy zamawiający dopuszcza do przetargu pojazd z oddzielną blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu oraz oddzielną blokadą międzyosiową, która automatycznie włącza blokadę przedniego mostu?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 1.10.
3. Czy zamawiający dopuszcza auto ze skrzynią biegów manualną o 8 przełożeniach do przodu plus wsteczny?
Odp.: Zamawiający dopuszcza ww. skrzynię /zgodnie z SIWZ – pkt. 1.8/.
4. Czy zamawiający dopuszcza kary umowne na poziomie 0,05 % za każdy dzień opóźnienia?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zał. nr 5 stanowiącym wzór umowy, § 7
5. Czy zamawiający dopuszcza zbiornik wody 3580 litrów?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojazdu ze zbiornikiem wody o pojemności 3580 l. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 2.12.
6. Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie koła zapasowego bez jego stałego mocowania na wozie?
Odp.: Zamawiający dopuszcza pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności stałego mocowania w pojeździe /zgodnie z SIWZ – pkt. 1.30/.
7. Czy zamawiający dopuszcza silnik o mocy 286 KM?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojazdu z silnikiem o mocy 286KM. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 1.7 /moc silnika nie mniejsza niż 320 KM/.
8. Czy zamawiający dopuszcza zawieszenie mocowania kabiny na ramie?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojazdu z kabiną mocowaną bezpośrednio na ramie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
9. Czy zamawiający dopuszcza zawór klapowy znajdujący się w ogrzewanym przedziale autopompy, zawór uruchamiany z panelu działka?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 2.12.
10. Czy zamawiający dopuszcza moc silnika 320 KM?
Odp.: Silnik o mocy 320 KM jest zgodny z zapisami w SIWZ – pkt. 1.7.
11. Czy zamawiający dopuszcza auto o wysokości 3250 mm?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojazdu o wysokości 3250 mm. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 1.9.

12. Prosimy o zmianę zapisu umowy dotyczącego czasu reakcji na zgłoszenie serwisowe do 72h.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zał. nr 5 stanowiącym wzór umowy, § 6

13. Prosimy o zmianę zapisu umowy dotyczącego kar umownych za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy do poziomu 0,01% / dzień.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zał. nr 5 stanowiącym wzór umowy, § 7

14. Prosimy o zmianę zapisu umowy dotyczącego kar umownych za opóźnienia w usunięciu usterek wykrytych w trakcie odbioru do poziomu 0,01% / dzień.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zał. nr 5 stanowiącym wzór umowy, § 7

15. Prosimy o zmianę zapisu umowy dotyczącego kar umownych za opóźnienia w wykonaniu napraw gwarancyjnych do poziomu 0,01% / dzień.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zał. nr 5 stanowiącym wzór umowy, § 7

16. Prosimy o zmianę zapisu umowy dotyczącego kar umownych za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę do poziomu 10 %.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zał. nr 5 stanowiącym wzór umowy, § 7

17. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z silnikiem o mocy 286 KM?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojazdu z silnikiem o mocy 286KM. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 1.7 /moc silnika nie mniejsza niż 320 KM/.

18. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z zapisem w świadectwie dopuszczenia odnośnie wysokości 3285 mm? Zapis ten wynika z różnego typu mocowań na drabinę.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojazdu o wysokości 3285 mm. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 1.9.

19. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego w dwupunktowe pasy bezpieczeństwa w przedziale załogowym w tylnej części kabiny? Informujemy, iż zapis ten jest zgodny z przepisami.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojazdu wyposażonego w dwupunktowe pasy bezpieczeństwa w przedziale załogowym w tylnej części kabiny.

Minimalne wymagania techniczno – użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony), dla jednostki OSP pkt. 2.8 mówi – „wszystkie miejsca wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa”.

20. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu bez dodatkowych lamp cofania LED?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 1.16.

21. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z prześwitem pod osią min. 304 mm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 1.17.

22. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z hamulcami tarczowymi oraz hamulcem postojowym tylko na tylnej osi?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 1.34.

23. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z wnętrzem skrytek wykonanym z anodowanej blachy aluminiowej?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 2.1.

24. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z jedną skrzynią dachową?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojazdu z jedną skrzynią dachową. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 2.2.

25. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z wyłącznie wizualną sygnalizacją otwarcia skrytek (osobna sygnalizacja wizualna dla podestów oraz żaluzji)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojazdu z wyłącznie wizualną sygnalizacją otwarcia skrytek. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 2.5.

26. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem wody osadzonym na ramie pośredniej i dodatkowo zabezpieczonym pasami? Takie rozwiązanie odciąża konstrukcję zabudowy gdyż nie powoduje obciążenia jej dodatkową masą zbiornika z wodą.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 2.12.

27. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z autopompą o wydajności 429 dm³/min przy ciśnieniu 40 bar?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojazdu z autopompą o wydajności 429 dm³/min przy ciśnieniu 40 bar. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 2.15.

28. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z ręcznym dozownikiem środka pianotwórczego?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 2.13.

29. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z jedną nasadą do napełniania hydrantowego zlokalizowaną w przedziale autopompy?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojazdu z jedną nasadą do napełniania hydrantowego. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 2.23.

30. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z masztem oświetleniowym o wysokości 4,5 m od poziomu gruntu ze sterowanym wyłącznie przewodowym oraz wyłącznie świetlną sygnalizacją wysunięcia?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojazdu z masztem oświetleniowym o wysokości 4,5 m od poziomu gruntu ze sterowanym wyłącznie przewodowym oraz wyłącznie świetlną sygnalizacją wysunięcia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 2.29.

31. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z działkiem DWP 16 oraz sterowaniem obrotami autopompy wyłącznie z panelu autopompy w tylnej skrytce pojazdu? Umieszczenie elementów sterujących pracą autopompy na dachu pojazdu będą narażone na uszkodzenia mechaniczne oraz zalanie.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojazdu z działkiem DWP 16 oraz sterowaniem obrotami autopompy wyłącznie z panelu autopompy w tylnej skrytce pojazdu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 2.30.