ZAGOSPODAROWANIE PLACU NA TERENIE SP 2 W MIĘDZYRZECZU ETAP I
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

L.p.	KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jednostk.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		PLAC APELOWY				
		GRUPA 1. ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU BUDOWY- 45100000-8				
x	**D.01.00.00.**	**RODZAJ ROBÓT: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8**	x	x	x	x
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie płaskim	r	1,00		
2	D.01.02.04.	Rozebranie konstrukcji placu na terenie szkoły wraz z krawężnikami i obrzeżami z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 10 km i utylizacją	m2	1 260,00		
3	-	Karczowanie pni wraz z utylizacją	szt.	4,00		
					Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
x	**D.03.00.00.**	**RODZAJ ROBÓT: REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH Kod CPV 45230000-8**	x	x	x	x
4	D.03.02.01.	Regulacja isteniejących studni kanalizacyjnych oraz wpustów deszczowych	szt.	5,00		
					Razem: REGULACJA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH	
		GRUPA 2.WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA 45200000-9				
x	**D.04.00.00.**	**RODZAJ ROBÓT: PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9**	x	x	x	x
5	D.04.01.01.	Koryto na całej powierzchni placu wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość średnio 40 cm (grunt z wykopu do odwiezienia na odl. 5 km wraz z utylizacją)	m2	1 116,00		
6	D.04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechnicznie grub. 15 cm, na całej powierzchni placu	m2	1 116,00		
7	D.04.05.01.	Wykonanie podbudowy z warstwy gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewaniem wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na całej powierzchni placu z uwzględnieniem odsadzek	m2	1 159,10		
					Razem: PODBUDOWY	
x	**D.05.00.00.**	**RODZAJ ROBÓT: NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9**	x	x	x	x
8	D.05.03.23.	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu "holand" gr.8 cm koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm na powierzchni placu	m2	1 116,00		
9	D.05.03.23.	Wykonanie nawierzchni schodów oraz tarasu z kostki betonowej typu "holand" gr.8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo piaskowej	m2	43,10		
					Razem: NAWIERZCHNIE	
x	**D.06.00.00**	**RODZAJ ROBÓT: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45100000-8**	x	x	x	x
10	D.06.01.01.	Humusowanie warstwą grub. 15 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odległości 15km wraz z ułożeniem trawy z rolki	m2	195,00		
					Razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
x	**D.08.00.00**	**RODZAJ ROBÓT: ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0**	x	x	x	x
11	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych 30x15 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (na łukach zastosować krawężniki łukowe zgodne z promieniem projektowanego łuku)	m	95,50		
12	D.08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	65,40		
13	D.08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (schody oraz taras)	m	36,50		
					Razem: ELEMENTY ULIC	
		CZĘŚĆ II - ROBOTY ELEKTRYCZNE				