


SZCZEGÓŁ "A"
1:20

SCHODY


PLAC APELOWY



SZCZEGÓŁ "B"
1:20

TRAWNIK


PLAC APELOWY



SZCZEGÓŁ "C"
1:20


BOISKO

PLAC APELOWY



LEGENDA:

- 1 Warstwa ścierna z kostki betonowej „holand” koloru szarego gr. 8 cm
- 2 Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- 3 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
- 3 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm oraz w-wa wyrównawcza z gysu kamiennego gr. 3 cm
- 4 Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem (cementem) o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
- 5 Warstwa ścierna z kostki betonowej „holand” koloru czerwonego gr. 8 cm
- 6 W-wa płasku średnioziarnistego
- 7 Krawężnik betonowy 15x30x100 cm wystający 12 cm
- 8 Ława z betonu C12/15 wykonana w deskowaniu
- 9 Trawa z rolki ułożona na warstwie humusu gr. 15 cm
- 10 Obrzeże betonowe 8x30x100 cm na ławie z betonu C12/15
- 11 Trawa syntetyczna



"TMG" Tomasz Grześkowiak
ul.Geodetów 43/7, 65-339 Zielona Góra
tel. +48 606-62-92-88

Obiekt: Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr2
w Międzyzeczcu

Skala

Nr rys.

Nazwa rysunku: SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

1:20

D-4

Stanowisko	Inicj i nazwisko	Nr uprawnień	Data i podpis
Projektant	mgr inż. Grzegorz Rusnak	LBS/POOD/0057/06	08.2013
Opracował	mgr inż. Tomasz Grześkowiak	LBS/0002/POOM/11	08.2013