Współrzędne punktów charakterystycznych		
Sieć oświetlenia		
	X	Y
Szafka	5804040.3527	5536095.3047
kab.30	5804043.8745	5536095.4705
kab.1	5804053.2147	5536095.6739
kab.2	5804054.3425	5536073.7506
kab.3	5804062.2829	5536034.2693
kab.4	5804062.2084	5536018.1795
kab.5	5804054.8684	5536011.6018
kab.6	5804054.9083	5536008.5564
kab.7	5804053.9293	5535971.5303
kab.8	5804054.3634	5535955.3525
kab.9	5804054.3862	5535941.5148
kab.10	5804055.5602	5535930.7609
kab.11	5804057.6163	5535915.1639
kab.12	5804060.0328	5535911.1946
kab.13	5804064.7829	5535907.2136
kab.14	5804073.6327	5535906.2505
1/L1	5804054.0179	5536074.0113
1/L2	5804055.5740	5536039.7927
1/L3	5804054.4318	5536007.9487
1/L3/1	5804077.6591	5536018.7714
1/L4	5804054.3170	5535977.8238
1/L5	5804054.3789	5535945.6486
1/L6	5804058.4437	5535913.8026
1/L7	5804089.2634	5535906.7704
kab.15	5804053.0622	5536110.7954
kab.16	5804055.4437	5536112.2735
kab.17	5804053.8479	5536140.7972
kab.18	5804053.1170	5536156.3637
kab.19	5804052.5219	5536158.5644
kab.20	5804052.2800	5536167.2331
kab.21	5804052.4325	5536173.2570
kab.22	5804050.1861	5536175.2702
kab.23	5804050.7865	5536224.0211
kab.24	5804053.2743	5536232.3752
kab.25	5804056.9128	5536261.2719
kab.26	5804057.6197	5536283.9897
kab.27	5804055.7818	5536290.5008
kab.28	5804056.1278	5536297.6636
kab.29	5804056.6996	5536312.7855
2/L1	5804053.0592	5536099.5917
2/L2	5804051.1493	5536125.2802
2/L3	5804051.6255	5536140.7788
2/L4	5804050.2166	5536182.0613
2/L5	5804050.3501	5536211.7238
2/L6	5804053.9435	5536236.3332
2/L7	5804056.3053	5536261.2738
2/L8	5804057.1791	5536285.5472
2/L9	5804056.1940	5536312.9340



Legenda :

- Projektowane obrzeże betonowe 8x30
- Projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15x22
- Projektowany krawężnik betonowy 15x30, wyniesiony 10 cm
- Granice działek
- Projektowany kabel oświetleniowy
- Istniejący krawężnik betonowy 15x30, wyniesiony
- Projektowana rura ochronna DVK 75 niebieska
- Projektowane rury osłonowe dwudzielna Ø 110 mm
- 1/L4 Projektowane lampy oświetlenia drogowego *****
- 342 Numery działek na których realizowana jest inwestycja

***** wokół lamp zastosować odbojnice na słup oświetleniowy "koszyk" do zabetonowania 500,00 x 500,00 mm; średnica 60,00 mm; wys. 630,00mm

Nazwa Firmy

MS BIURO PROJEKTOWE MICHAŁ SROKA
ul. Borowa 4
62-200 Gniezno

Temat

Przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kalawa

Projektant branży elektrycznej	mgr inż. Dariusz Zawada	nr uprawn.	WIR/OP/0700/05	Podpis

Nazwa rysunku

Plan sytuacyjny - branża elektryczna

Data	Faza		Skala	Nr rys.
12.2015	Projekt wykonawczy		1:500	2

Projekt sporządzono na mapie do celów projektowych uzyskanych od geodety w wersji cyfrowej.
Treść mapy zgodna z mapą przyjętą do zasobu geodezyjnego w dniu 30.09.2015r. pod numerem P.0803.2015.921