


1



## Huśtawka ważka "Motyl"




Nr katalogowy 01.08.0

Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat

Wysokość swobodnego upadku: 940 mm

Pole strefy bezpieczeństwa: 14,85 m<sup>2</sup>


Obwód strefy bezpieczeństwa: 15,6 mb




Wymiary	[m]
Długość	2,46
Szerokość	1,3
Wysokość	0,7
Strefa bezpieczeństwa	4,5 x 3,3
Liczba użytkowników	4
Rodzaj prefabrykatu	szt.
UK	4

- \* belka z rury średnicy 60 mm
- \* podpora z rury średnicy 48 mm
- \* wałka łożyskowana ślizgowo
- \* uchwyty ze stali nierdzewnej
- \* amortyzatory gumowe pod siedziskami
- \* siedziska z tworzywa HDPE
- \* w opcji siedziska gumowe

Strefa bezpieczeństwa (metry)  
**4,5 x 3,3**





## Huśtawka "KASIA 2" AB1


Nr katalogowy **01.02.0**

Optymalne dla grupy wiekowej: **3 - 15 lat**

Wysokość swobodnego upadku: **1180 mm**

Pole strefy bezpieczeństwa: **22,0 m<sup>2</sup>**


Obwód strefy bezpieczeństwa: **20,4 mb**



Wymiary	[m]
Długość	3,10
Szerokość	1,70
Wysokość	2,10
Strefa bezpieczeństwa	7,1 x 3,1
Liczba użytkowników	2
Rodzaj prefabrykatu	szt.
OK2	4

- \* podpory z rury o średnicy 60 mm, cynkowane ogniowo i malowane
- \* belka z rury o średnicy 48 mm, nierdzewna
- \* łańcuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm
- \* huśtawka łożyskowana tocznie
- \* ozdobne wypełnienia z tworzywa HDPE
- \* siedzisko typu A, B albo C
- \* długość zawiesi: A - 1500 mm, B i C - 1300 mm

Strefa bezpieczeństwa (metry)  
**7,1 x 3,1**







## Huśtawka sprężynowa "BMX"


Nr katalogowy **02.15.0**

Optymalne dla grupy wiekowej: **3 - 15 lat**


Wysokość swobodnego upadku: **1000 mm**

Pole strefy bezpieczeństwa: **10,2 m<sup>2</sup>**

Obwód strefy bezpieczeństwa: **12,8 mb**



Poziom nawierzchni




Wymiary	[m]
Długość	0,9
Szerokość	0,55
Wysokość	1
Strefa bezpieczeństwa	3,4 x 3
Liczba użytkowników	1
Rodzaj prefabrykatu	szt.
K1/S	1

- \* sprężyna z pręta o średnicy 20 mm
- \* konstrukcja z rur o średnicy 21 i 60 mm, cynkowana ogniowo i malowana
- \* uchwyty plastikowe
- \* kółka i pedały ruchome
- \* plastikowe kółka
- \* siedziska z tworzywa HDPE
- \* w opcji siedziska gumowe

Strefa bezpieczeństwa (metry)

**3,4 x 3**





## Zestaw rekreacyjny "Lenka"

Nr katalogowy **06.50.0**

Optymalne dla grupy wiekowej: **3 - 15 lat**




Wysokość swobodnego upadku: **1200 mm**

Pole strefy bezpieczeństwa: **33,5 m<sup>2</sup>**

Obwód strefy bezpieczeństwa: **23,5 mb**

### Konfiguracja:

1. Wieża z daszkiem szt. 1
2. Zjeżdżalnia szt. 1
3. Trap wejściowy szt. 1
4. Gra "Kółko-krzyżyk" szt. 1
5. Balkon szt. 2




Wymiary	[m]
Szerokość	4,9 x 2,5
Wysokość całkowita	2,9
Wysokość podłogi	1,2
Strefa bezpieczeństwa	8,4 x 5,5
Liczba użytkowników	8
Rodzaj prefabrykatu	szt.
US	6
UK	4


- \* konstrukcja nośna z profilu zamkniętego 70x70 mm
- \* dach i wypełnienia boczne z tworzywa HDPE, ozdobione tematycznymi wzorami rozwijającymi wyobraźnię i stanowiącymi dodatkową atrakcję dla dzieci
- \* ześlizg z blachy nierdzewnej, boki zjeżdżalni z tworzywa HDPE
- \* podłogi i elementy wejściowe ze sklejki antypoślizgowej 18 mm
- \* w jednym z wypełnień bocznych zamontowana gra "kółko-krzyżyk"
- \* lina stalowo-polipropylenowa 16 mm
- \* w opcji elementy metalowe cynkowane ogniowo i malowane

Strefa bezpieczeństwa (metry)

**8,4 x 5,5**







## Karuzela krzyżowa "Jaś"



Nr katalogowy **05.35.0**

Optymalne dla grupy wiekowej: **3 - 15 lat**

Wysokość swobodnego upadku: **510 mm**

Pole strefy bezpieczeństwa: **26,4 m<sup>2</sup>**

Obwód strefy bezpieczeństwa: **18,25 mb**





Wymiary	[m]
Długość	1,8
Szerokość	1,8
Wysokość	0,75
Strefa bezpieczeństwa	Ø 5,8
Liczba użytkowników	4
Rodzaj prefabrykatu	szt.
OSJ	1

- \* słup z rury średnicy 114 mm
- \* ramiona z rury średnicy 76 mm
- \* siedziska gumowane, atestowane
- \* oparcia siedzisk z rury 27 mm
- \* zastosowano łożyska toczne

Strefa bezpieczeństwa (metry)

Ø **5,8m**





## Karuzela "Trzymiel" talerz napędowy z HDPE



Nr katalogowy 05.37.0

Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat

Wysokość swobodnego upadku: 720 mm

Pole strefy bezpieczeństwa: 23,8 m<sup>2</sup>

Obwód strefy bezpieczeństwa: 17,3 mb




Wymiary	[m]
Długość	1,5
Szerokość	1,5
Wysokość	0,82
Strefa bezpieczeństwa	Ø 5,5
Liczba użytkowników	6
Rodzaj prefabrykatu	szt.
OR (zamiennie OP)	1

- \* słup z rur średnicy 76 i 114 mm, cynkowany ogniowo i malowany
- \* oparcia z rury średnicy 33 mm
- \* talerz napędowy z tworzywa HDPE
- \* platforma z blachy aluminiowej 3 mm, ryflowanej (stelaż platformy cynkowany ogniowo i malowany)
- \* siedziska z tworzywa HDPE
- \* zastosowano łożyska toczne
- \* w opcji platforma karuzeli z tworzywa HDPE
- \* możliwość wykonania karuzeli z hamulcem ograniczającym prędkość obrotową

Strefa bezpieczeństwa (metry)

Ø 5,5





7

## Zestaw linarny "Myk"




Nr katalogowy 12.09.00

Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat

Wysokość swobodnego upadku: 1500 mm

Pole strefy bezpieczeństwa: 36,0 m<sup>2</sup>

Obwód strefy bezpieczeństwa: 24 mb





Wymiary	[m]
Długość	3,2
Szerokość	2,8
Wysokość	1,5
Strefa bezpieczeństwa	6,2 x 5,8
Liczba użytkowników	12
Rodzaj prefabrykatu	szt.
K 1/S	6

- \* słupy wykonane z rur o średnicy 114 mm
  - \* ścianki wspinaczkowe z tworzywa HDPE
  - \* siatki z lin stalowo polipropylenowych
  - \* liny o średnicy 16 mm
  - \* elementy metalowe cynkowane ogniowo i malowane
  - \* możliwość zakupu osobno ścinki z guzami
- nr katalogowy 12.09.1

Strefa bezpieczeństwa (metry)

6,2 x 5,8





## Urządzenie ruchowe "Żółw II"



Nr katalogowy 03.20.0

Optymalne dla grupy wiekowej: 7 - 15 lat

Wysokość swobodnego upadku: 1100 mm

Pole strefy bezpieczeństwa: 20,35 m<sup>2</sup>

Obwód strefy bezpieczeństwa: 18,4 mb




Wymiary	[m]
Długość	2,5
Szerokość	0,7
Wysokość	2,1
Strefa bezpieczeństwa	5,5 x 3,7
Liczba użytkowników	3
Rodzaj prefabrykatu	szt.
OK2	4

- \* konstrukcja z rur średnicy 42 i 60 mm
- \* łańcuchy ze stali nierdzewnej 5 mm, atestowane, zawiesie podwieszane
- \* kładki drewniane 50x200x480 mm z taśmą antypoślizgową
- \* górna część urządzenia przykręcana
- \* w opcji wykonanie bez belki górnej

Strefa bezpieczeństwa (metry)  
**5,5 x 3,7**







9

## “Mostek łańcuchowy”



Nr katalogowy **06.67.04**

Optymalne dla grupy wiekowej: **3 - 15 lat**

Wysokość swobodnego upadku: **410 mm**

Pole strefy bezpieczeństwa: **20,5 m<sup>2</sup>**

Obwód strefy bezpieczeństwa: **18,4 mb**



Wymiary	[m]
Długość	2,5
Szerokość	0,7
Wysokość	1,1
Strefa bezpieczeństwa	5,5 x 3,7
Liczba użytkowników	3
Rodzaj prefabrykatu	szt.
OK1	4

\* konstrukcja z rur o średnicy 60 mm

\* baliki drewniane


\* łańcuch nierdzewny, atestowany 5 mm

\* w opcji elementy metalowe cynkowane ogniowo i malowane

Strefa bezpieczeństwa (metry)

**5,5 x 3,7**






## Ławka stalowa "Julia"

Nr katalogowy 09.74.00



Nogi z rury  
o średnicy 48 mm


Listwy plastikowe brązowe  
35x100x1600 mm  
lub drewniane



Wymiary	[m]
Długość	1,7
Szerokość	0,52
Wysokość	0,51
Liczba użytkowników	4
Rodzaj prefabrykatu	szt.
Ł	2


- \* konstrukcja z rury o średnicy 48 mm
- \* listwy plastikowe brązowe 35x100x1600 mm
- \* do łączenia elementów zastosowano śruby nierdzewne
- \* w opcji listwy drewniane malowane na żądany kolor
- \* możliwość wykonania konstrukcji w wersji nierdzewnej
- \* w opcji elementy metalowe cynkowane ogniowo i malowane





## Kosz parkowy "6"


Nr katalogowy 10.81.00



Wymiary	[m]
Długość	0,36
Szerokość	0,45
Wysokość	0,95
Pojemność	około 30 l


Rodzaj prefabrykatu	szt.
wylewka 0,6 x 0,2 x 0,4 m	1
albo UK	2

- \* konstrukcja z rury o średnicy 33 mm i blachy 1,5 mm, cynkowany ogniowo i malowany
- \* kosz opróżnia się po uwolnieniu zamka poprzez obrót, po opróżnieniu samoczynnie powraca do pionu
- \* w opcji wyposażenie w popielnicę wykonaną z blachy nierdzewnej



## Regulamin placu zabaw 2

Nr katalogowy 10.88.01



Wymiary	[m]
Regulamin 2	
Długość	0,66
Szerokość	0,04
Wysokość	2,1

Rodzaj prefabrykatu	szt.
UK	1



- \* konstrukcja z profilu zamkniętego 30x30 mm i 40x40 mm
- \* tablica z blachy ocynkowanej gr. 0,8 mm
- \* elementy metalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo





## Płotek panelowy

Nr katalogowy 10.91.00



Wymiary [ m ]

Długość przęsła 2,5

Szerokość 0,05

Wysokość 1

Rodzaj prefabrykatu szt.

UK 2

- \* płotek z paneli zgrzewanych z pręta o średnicy 5 mm, ocynkowanych i powlekanych powłoką polimerową
- \* furtka o wymiarach 1000x1000 mm
- \* brama dwuskrzydłowa o wymiarach 1000x2000 mm
- \* słupki wykonane z profilu 60x40 mm